

Imprägnierungen bzw. Imprägnierungen für den Holzschutz **(im Lieferumfang der Produkte enthalten)**

Imprägnierung wird bei Nadel- und Laubholz zum Schutz gegen Pilze, Insekten oder in Spezialfällen zum Brandschutz eingesetzt. Imprägnierung dringt besonders tief in das Holz ein.

Grundierungen

(bauseits vor dem Einbau durch den Endkunden/Monteur durchzuführen)

Grundierung oder Grundbeschichtung wird auf das rohe oder imprägnierte Holz aufgetragen. Grundierung verbessert die Lackhaftung auf dem Holz.

Holzlasuren

(bauseits vor dem Einbau durch den Endkunden/Monteur durchzuführen)

Farben oder Lasuren sind sowohl auf Alkydharzbasis als auch auf Aclylharzbasis vorhanden. Die wesentlichen Unterschiede liegen in der deckenden bzw. lasierenden Oberflächenbehandlung.

Die auf unseren Holz-Nebeneingangstüren angewandte Imprägnierung dient dem Schutz der Holz-Elemente bei der Lagerung und/oder Transport der Türen bei unseren Kunden; unsere Elemente sind somit gegen Bläue, Fäulnis und Insektenbefall „benebelt“.

Für die Endbehandlung der von Ihnen erworbenen Türe spielt diese Imprägnierung keine Rolle – eine geeignete Endbehandlung hat vor dem Einbau zwingend zu erfolgen.